



人人需要阳光, 天天期盼日出

RC-1269A 哑光罩面乳液

一、产品简介:

本品是采用特殊聚合工艺控制乳化剂在乳胶粒子上的分布, 使得乳液成膜时形成纳米级的粗糙表面, 从而达到理想的哑光效果。其具有优异耐候性及优异的耐沾污性。特别推荐作为真石漆、质感漆、水性多彩等涂料表面的罩光面漆。

二、应用特点:

- 1、优异的哑光效果
- 2、优异的显色性
- 3、优异的耐候性
- 4、优异的耐沾污性
- 5、低温成膜效果好
- 6、无 APEO

三、典型特性:

序号	项 目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目测
2	固体含量,%	34.0-36.0	GB/T20623
3	粘度(23±1℃)mPa.S	<500	GB/T20623
4	PH 值	7-9	GB/T20623
5	玻璃化温度,℃	22	计算值
6	最低成膜温度,℃	3	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5-30 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。